

2018 年 新製品 01.01.2018

New デザイン 12.1" タッチパネル PC 薄型軽量 ・ ファンレス ・ 高性能 ・ 高信頼性

製品型番 (暫定)	NT-PPC726W-N293
製品イメージ	 
LCD 及び タッチパネル	<ul style="list-style-type: none"> ・12.1" 4:3 TFT 解像度 1024 x 768, 高輝度 600nits, 長期耐用 LED バックライト (5 万時間) ・抵抗被膜 五線式 / 額縁段差無 完全フラット画面
CPU	Intel Bay Trail Celeron N2930
グラフィック	Intel HD グラフィック
BIOS	Phoenix uEFI BIOS
システム メモリー	4GB (スロット x 1, Max. 8GB)
ストレージ デバイス	<ul style="list-style-type: none"> ・mSATA 64GB x 1 ・SD Card スロット x 1
I/O ポート	<ul style="list-style-type: none"> ・USB 3.0 x 1 ・USB 2.0 x 4 ・Gigabit LAN Jack RJ45 x 2 (Wake On LAN 対応・停電復帰対応) ・COM x 2 (COM 1 : RJ50 RS232, COM 2 : RJ-50 RS232 / D-Sub 9Pin 変換コネクタ-附属) ・VGA x 1
オーディオ機能	<ul style="list-style-type: none"> ・2 x 2W オーディオスピーカー内蔵 ・1 x オーディオ出力ジャック
システムクーリング	オールダイキャスト筐体 高効率・高信頼放熱機構によるファンレス
LED	パワー
パワーアダプター パワーコード	<ul style="list-style-type: none"> ・65W, 19V PSE 品 ・3 Pin USA Type PSE 品
動作環境温度	0°C ~ 40°C
安全規格等	CE / FCC / RoHS / 防塵防滴 IP65(前面) / PSE (パワーアダプター・パワーコード)
その他	<ul style="list-style-type: none"> ・筐体色 : 白 (但し、前面額縁は黒です。) ・取付規格 : VEA 75 x 75 ・重量 : 約 4.5Kg ・筐体寸法 : 29.7 W x 22.9 H x 4.7 D cm
OS	Win. 10 IoT Enterprise Entry 日本語 64 Bit (オプション : Win. Pro Embedded 7 / Win. Embedded POSReady 7)

量産開始予定 2018 年 06 月 頃の予定です。

お問い合わせ窓口

〒388-8014 長野県長野市篠ノ井塩崎 2304 Tel : 026-292-7220
長野テクトロン株式会社
本社営業部 タッチパネル PC 担当