

**NT** オールインワン タッチパネル POS PC

[15"] NT-POSM82W フロア式



Windows 10

# 15" NT-POSM82W フロア式

(CPU : Elkhart Lake Celeron J6412)



実際の商品とはデザインが異なる場合がございます。

## 製品の概要

- タッチパネルPOS PC NT-POSM82W-J641を搭載したフロア置き筐体に、レシートプリンター&バーコードスキャナー&自動釣銭機を内蔵搭載、ハンズキャナー&決済端末搭載用ブラケット&セキュリティカメラを装備。
- オールインワン フロア設置型セルフレジPOS システム。
- 店舗イメージをスタイリッシュに演出するカラー前面パネルをラインアップ。



## 仕様

製品	NT-POSM82W フロア式
LCD	15" : 4:3 1024×768, 高輝度600nits, 高耐久性5万時間, LED バックライト
タッチパネル	P-Cap 投影静電容量
CPU	Intel® Elkhart Lake J6412
システムメモリー	8GB (Max.16GB)
ストレージデバイス	2.5" SSD 128GB
I/Oポート	<ul style="list-style-type: none"> <li>・3×COM ポート (COM1,2,3 : RJ50 0V/5V/12V BIOS 選択設定)</li> <li>・4×USB 3.0 ポート</li> <li>・2×USB 2.0 ポート (以上6×USBポートの内、4ポートに、内蔵レシートプリンター / 内蔵バーコードスキャナー / ハンズキャナー / セキュリティカメラを接続)</li> <li>・1×VGA ポート</li> <li>・1×RJ45 Giga LAN ジャック</li> <li>・1×キャッシュドロワーポート</li> </ul>
オーディオ	・1×オーディオラインアウト / インジャック ・2×2W オーディオスピーカー内蔵
システムクーリング	オールダイキャスト筐体 高信頼放熱機構 ファンレス
パワーアダプター	65W/12V (PSE品)
パワーケーブル	USA 3Pin Type (PSE品) (内蔵電源タップに接続)
動作保証環境	温度 : 0℃ ~ 40℃ / 湿度 : 20% ~ 80% (但し、結露無き事)
安全規格等	CE, FCC, RoHS, PSE (パワーアダプター・パワーケーブル), IP65 防塵防滴 (LCD/タッチパネル前面)
OS	Microsoft Win.10 IoT Enterprise LTSC 2021 64-Bit 日本語
内蔵搭載 周辺機器	<ul style="list-style-type: none"> <li>・レシートプリンター SII RP-E11 USB (ペーパーニアエンドセンサー有)</li> <li>・バーコードスキャナー Honeywell HF680E-R1 USB (書籍バーコード対応)</li> <li>・自動釣銭機 LAUREL ローレルバンクマシン(株) ACE-110</li> </ul>
一体装備 周辺機器	ハンズキャナー (CINO A570GV-USB)
一体装備 ブラケット	決済端末搭載用ブラケット
外観寸法	高さ:約1450mm、幅:約1050mm(サイドテーブルを開いた状態)約430mm(サイドテーブルを閉じた状態) ※自動釣銭機を除く

パートナー：Penetek Technology, Inc. / 株式会社アイテック・アソシエイツ  
『NT-POS』は 長野テクトロン(株)の登録商標(登録第 6657000号)です。  
その他記載の社名及び製品名は、各社の商標または登録商標です。

**NT 長野テクトロン株式会社** <https://www.nagateku.co.jp>

NT-POS お問い合わせ

- ◇ 本 社 : NT-POS 販売担当 〒388-8014 長野県長野市篠ノ井塩崎2304-1 ☎ 026-292-7220
- ◇ 東京営業所 : NT-POS 東日本販売担当 〒101-0032 東京都千代田区岩本町3丁目9-15 フォロス岩本町ビル4階 ☎ 03-5825-4585
- ◇ 名古屋営業所 : NT-POS 西日本販売担当 〒460-0008 愛知県名古屋市中央区栄1-14-15 RSビル4階 ☎ 052-211-9645
- ◇ E-Mail: info@nagateku.co.jp

本社:長野 / 営業所:東京・名古屋・大阪 / 工場:長野本社工場・長野坂城工場